



PRODUKTOVÉ PORTFOLIO



VENTIAIR

VZT JEDNOTKY Z JESENÍKŮ

Naše společnost je předním českým výrobcem VZT jednotek. Jedním z cílů naší společnosti je komplexnost dodávky. Proto jsme vybudovali výrobní společnost s kompletním portfoliem jednotek, která ale zároveň zůstává pružná při řešení individuálních požadavků zákazníka. Díky tomu vyrábíme a dodáváme jednotky do mnoha nejenom evropských zemí.

10

let na trhu

10

zemí, kde působíme

11 000

dodaných VZT jednotek

→ Poznejte nás na
www.ventiair.com



S-TYPE, W-TYPE STANDARDNÍ SESTAVNÉ JEDNOTKY

S-TYPE

- ♦ vzduchotechnická sestavná jednotka pro prostory s požadavkem na sníženou stavební výšku nebo instalaci na střeše
- ♦ výhodné provedení v kombinaci s rotačními rekuperátory – výměník nevybočuje z profilu jednotky
- ♦ poměr průřezů komor 1:2 (VxŠ), výsledný průřez obousměrné jednotky je čtverec
- ♦ u tohoto typu se s výhodou umísťují dva či tři ventilátory paralelně do jedné komory

W-TYPE


- ♦ sestavná vzduchotechnická jednotka se čtvercovým průřezem komor, vertikální či horizontální provedení
- ♦ 25 velikostních řad, libovolné konfigurace zařízení dle požadavku projektu, vzduchový výkon jednotky od cca 1 000 m³/h
- ♦ stabilní rámová konstrukce, základní výška rámu 100 mm – na přání vyšší či stavitelné nohy
- ♦ ventilátory typu plug-fan s frekvenčními měniči či úsporné EC motory
- ♦ panel PUR či minerální vata – 25, 30, 45, 50 a 60 mm, profily s eliminací tepelných mostů



P-TYPE K, R KOMPAKTNÍ JEDNOTKY

- ♦ kompaktní vzduchotechnická jednotka se zpětným ziskem tepla
- ♦ protiproudý rekuperační výměník s vysokou účinností nebo rotační výměník tepla
- ♦ minimální rozměry, podstropní, podlahové i parapetní provedení
- ♦ varianta pro provoz ve venkovním prostředí
- ♦ pro větrání kanceláří, obchodů, škol, restaurací apod.
- ♦ integrovaná by-passová klapka, možnost směšovací klapky
- ♦ rozsah průtoku vzduchu od 300 m³/h do 5 500 m³/h
- ♦ integrovaná regulace – MODBUS RTU, Ethernet – ovládání přes internet
- ♦ možnost ohřevu (interní) i chlazení (externí)






K-TYPE K, R

KOMPAKTNÍ JEDNOTKY S KOMÍNOVÝM SYSTÉMEM HRDEL

- ♦ kompaktní vzduchotechnická jednotka se zpětným ziskem tepla s přípojovacími hrdly v horní části jednotky
- ♦ úsporné EC motory
- ♦ protiproudý rekuperační výměník s vysokou účinností, případně rotační výměník s možností přenosu vlhkosti
- ♦ pro větrání kanceláří, obchodů, restaurací apod.
- ♦ integrovaná regulace – MODBUS RTU, Ethernet – ovládání přes internet
- ♦ třída filtrace standardně F7/M5 – možné další varianty
- ♦ možnost ohřevu i chlazení (vodní/elektrický/přímý výpar)
- ♦ 6 velikostí jednotky pro použití v každém projektu – pro průtoky od 500 m³/h do 9 500 m³/h



REKU-TYPE

MALÉ KOMPAKTNÍ JEDNOTKY

- ♦ malá kompaktní vzduchotechnická jednotka se zpětným ziskem tepla pro průtoky od 100 m³/h do 1 000 m³/h – 6 velikostí
- ♦ úsporné EC motory
- ♦ protiproudý rekuperační výměník s vysokou účinností
- ♦ komínové, podstropní a parapetní provedení
- ♦ určena do vnitřního prostředí
- ♦ integrovaná regulace – MODBUS RTU, Ethernet – ovládání přes internet
- ♦ možnost ohřevu i chlazení (vodní/elektrický/přímý výpar)



T-TYPE

KOMPAKTNÍ ŠKOLNÍ JEDNOTKY


- ♦ kompaktní vzduchotechnická jednotka se zpětným ziskem tepla ve třech velikostech
- ♦ splňuje přísný nárok na nízkou hlučnost – pouze 35 dB
- ♦ podlahové i podstropní provedení
- ♦ snadná instalace do třídy
- ♦ **zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do jednotky a jeho ovládání**
- ♦ možnost připojení na nadřazený systém
- ♦ integrovaná by-passová klapka
- ♦ integrovaná regulace



R-TYPE

KOMPAKTNÍ NÁSTŘEŠNÍ JEDNOTKY

- ♦ kompaktní vzduchotechnická jednotka se zpětným ziskem tepla pro instalaci přímo do střechy
- ♦ úsporné EC motory
- ♦ rekuperační výměník s vysokou účinností – deskový i rotační
- ♦ pro větrání především průmyslových, výrobních a skladovacích hal
- ♦ integrovaná regulace – MODBUS RTU, Ethernet – ovládání přes internet
- ♦ možnost ohřevu i chlazení (vodní/elektrický/přímý výpar)
- ♦ na výběr ze tří velikostí jednotek s jmenovitými průtoky vzduchu 5 000 m³/h, 6 500 m³/h a 8 000 m³/h



S-TYPE C, CX

KOMPAKTNÍ JEDNOTKY

- ♦ kompaktní vzduchotechnická jednotka se zpětným ziskem tepla v osmi velikostech
- ♦ pro větrání kanceláří, obchodů, škol apod
- ♦ rotační rekuperační výměník s možným přenosem vlhkosti, případně protiproudý vysoce účinný rekuperátor
- ♦ minimální rozměry, vnitřní i venkovní provedení
- ♦ integrovaná regulace – MODBUS RTU, Ethernet – webserver
- ♦ vysoce účinné EC motory
- ♦ možnost ohřevu (interní) i chlazení (externí)

Ke každé zakázce přistupujeme velmi pozorně a navrhujeme vždy individuální řešení na míru potřeb projektu.

Výrobní areál

VentiAir s.r.o.

Adolfovice 512

790 01 Bělá pod Pradědem

IČO: 06935320, DIČ: CZ06935320

Č.ú.: 2522523/5500 (Raiffeisenbank, a.s.)

IBAN: CZ6955000000000002522523

T: +420 737 805 399

E: obchod@ventiair.com

www.ventiair.com

